

VANDVARMER COMPACT TESI 15 O/N

Egenskaber

- model Tesy 15o er med vandtilslutning op, til placering under vask
- model Tesy 15n er med vandtilslutning ned, til placering over vask
- indvendig glaskeramisk beskyttelse
- magnesium anode med 2 års garanti
- kant under vandvarmeren, som muliggør let adgang til de elektriske installationer
- justerbar sikkerhedstermostat med temperatur og spændingssikring
- fugtsikret funktionsknap
- et elektrisk system, som er yderst pålideligt og garanteret af europæiske sikkerhedscertifikater; herunder en CE godkendelse IP x2
- 1/2 " rustfri stål ind- og udløbsstuds
- Mpa 0,8

Økonomisk

Effektivt og driftsikkert varmtvandssystem, designet for tilslutning til centralvarme eller andre lignende typer af centralvarme-installationer, med lukket cirkulationsvarme.

Magnesium anode

med 50% længere levetid.

Flange

giver fri adgang til el-installationerne i vandvarmeren og sikrer nem udskiftning af anoden og varmeelementet.

Fugtighedskontakt

TESY-vandvarmer er udstyret med CE-godkendt fugtighedskontakt og et driftsikkert elektrisk system.

CFC-fri isolering

af højeffektivt tæt CFC-skum uden polyuretan, garanterer et minimum af varmetab og er samtidig energibesparende.

Tekniske data

VARENUMMER	V-HZ	WATT	INDHOLD LITER	H X B X D MM	VÆGT KG	TUN NR.
vandvarmer tesy 15o	230V-50Hz	1200	15	430 x 380 x 320	9,7	5307458
vandvarmer tesy 15n	230V-50Hz	1200	15	430 x 380 x 320	9,7	5307457



Glas keramisk beskyttelse!



GOTTFRED PETERSEN A/S

TESY - EL-VANDVARMERE

Egenskaber

- Indvendig glaskeramisk belægning af vandbeholderen
- Isolering med CFC-fri pur-skum med høj densitet til opnåelse af minimalt varmetab
- Stor magnesiumanode med 3 års garanti
- Flange med let adgang til rengøring
- Varmeelement
- Termostat med termobeskyttelse, fabriksindstillet til +65° C (max. +75° C)
- Ind- og udløb med glaskeramisk/plastik belægning
- Fugtsikret funktionsknop
- - og et yderst pålideligt CE-godkendt elektrisk system



TESY
the comfort generation

Tekniske data

VVS-NUMMER	V - HZ	WATT	INDHOLD LITER	HØJDE MM	DIAMETER MM	VÆGT KG	TUN NR.
vandvarmer tesy 30l	230V -50Hz	1200	30	450	360	13,8	5147539
vandvarmer tesy 50l	230V -50Hz	1500	50	725	360	23,0	5147540
vandvarmer tesy 120l	230V -50Hz	3000	120	990	450	35,9	5156076

Husk: separat sikkerhedsventil!



Glas keramisk beskyttelse!



GOTTFRED PETERSEN A/S

VANDVARMER TESY 100L KOMBI

Egenskaber

- indvendig glaskeramisk beskyttelse
- magnesium anode med 2 års garanti
- kant under vandvarmeren, som muliggør let adgang til de elektriske installationer
- termometer
- termostat
- fugtsikret funktionsknap
- et elektrisk system, som er yderst pålideligt og garanteret af europæiske sikkerhedscertifikater; herunder en CE godkendelse IP x2
- ¾" Afgang kold-varm ud af siden
- Mpa 0,8




TESY
the comfort generation

Varebeskrivelse

Økonomisk, effektiv og driftsikker varmtvandssystem, designet for tilslutning til centralvarme eller andre lignende typer af centralvarme-installationer, med lukket cirkulationsvarme.

Magnesium anode

med 50% længere levetid.



Flange

giver fri adgang til el-installationerne i vandvarmeren og sikrer nem udskiftning af anoden og varmeelementet.

Fugtighedskontakt

TESY-vandvarmer er udstyret med CE-godkendt fugtighedskontakt og et driftsikkert elektrisk system.

CFC-fri isolering

af højeffektivt tæt CFC-skum uden polyuretan, garanterer et minimum af varmetab og er samtidig energibesparende.

Tekniske data

VARENUMMER	V - HZ	WATT	INDHOLD LITER	HØJDE MM	DIAMETER MM	VÆGT KG	TUN NR.
Vandvarmer tesy 100L	230V - 50Hz	2000	100	855	450	29,7	5243911



Glas keramisk beskyttelse!



GOTTFRED PETERSEN A/S